

# Beninca aandrijving JIM 3 ESA TURBO



- ✓ stille werking
- ✓ maximale hoogte 3,5 m
- ✓ Maximale oppervlakte 11 m<sup>2</sup>
- ✓ mogelijkheid om een noodstroomvoorziening aan te sluiten
- ✓ bewaking van het huidige aantal cycli
- ✓ aandrijfkraft 600 N
- ✓ maximale openingssnelheid 25,8 cm/s

De Beninca JIM 3 ESA TURBO motor werkt met een uitzonderlijk hoge snelheid van maximaal 25,8 cm/sec, waardoor de bedieningstijd korter wordt. De hoge werkcultuur van de aandrijving is te danken aan de krachtbesturingstechnologie, die de optimale motorkracht instelt en zorgt voor een soepele start van de mantelbeweging.

De Beninca JIM 3 ESA TURBO is stil en biedt dubbele veiligheid dankzij een amperometrische sensor en een encoder. Beide detecteren contact met een obstakel en de encoder controleert bovendien de positie van de deur. Ze schakelen de mantel uit als deze in contact komt met een element dat niet in het licht mag staan.

Bovendien kunt u met de Beninca JIM 3 ESA TURBO het aantal cycli controleren dat de poort heeft doorlopen, waardoor regelmatig onderhoud eenvoudiger wordt.

POORTEN

ACCESSOIRES