

# MB-86N



- ✓ installatiediepte: 77 mm
- ✓ beglazingsbreedte: van 17,5 tot 70 mm
- ✓ maximale raamhoogte: 3000 mm
- ✓ maximale vleugelbreedte: 1700 mm
- ✓ mogelijkheid om FIX-beglazing aan de buitenkant te gebruiken
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

## 0,77

Uw voor  $U_g = 0,5$   
(Ultimate afstandhouder)\*

## 2

afdichtingen

## 3

kamers

**MB-86N is een gemoderniseerde versie van het populaire MB-86 aluminium raam- en deursysteem.** De statische sterkte en thermische isolatie van de constructie zijn verbeterd.

Het systeem is verkrijgbaar in een **standaardversie MB-86N ST en MB-86N SI**, ontworpen voor maximale warmtebesparing.

De vernieuwde versie van de ramen maakt gebruik van nieuwe thermische separatoren die het gebruik van een pakking in de thermische isolatiezone mogelijk maken, en de verbeterde kinematica maakt het mogelijk grotere ramen te maken.

Samen met de nieuwe oplossingen komen er meer aanpassingsmogelijkheden voor de MB-86N. Deze omvatten de mogelijkheid om een dubbelzijdige handgreep op raamkozijnen te gebruiken, te kiezen voor FIX-beglazing aan de buitenzijde of een Nail Fin-kozijn te gebruiken voor de Amerikaanse markt.

\*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

ALUMINIUM

VENSTERS

ALUPROF

ENERGIE - BESPARING