

Unico stalen draaideuren



- ✓ stalen profiel 1,5–2,0 mm
- ✓ vulling van sectionaaldeurpaneel 40 mm
- ✓ thermische isolatie van het paneel met polyurethaanschuim
- ✓ valdorpel (kaltefeind)
- ✓ profiel gespoten in RAL-kleuren

Unico is een stalen kanteldeur die voorzien is van een thermische barrière. Hij heeft panelen van 40 mm dik, zoals gebruikt in sectionale garagedeuren, gevuld met polyurethaanschuim, wat de zeer goede thermische parameters garandeert. Een perimeterdichting is ook verantwoordelijk voor de dichtheid.

Unico enkele of dubbele draaipoorten maken gebruik van warm gegalvaniseerde stalen profielen met een dikte van 1,5 tot 2,0 mm. Ze kunnen in elke RAL-kleur worden gelakt (poedercoatingmethode). De kromme vorm van de gebruikte thermische onderbreking verbetert de statische parameters van de deur nog verder.

Deze veelzijdige oplossing kan in de garageopening of op de muur geïnstalleerd worden. In het eerste geval kan de deur 90° geopend worden, in het tweede 180°. De deur wordt standaard geleverd met een slot, handgreep, scharnier en voeten.

Het gemak waarmee Unico deuren bij elk huis, vrijstaande garage of bijgebouw passen, wordt gegarandeerd **door de vele kleuren, afwerkingen en soorten beglazing die kunnen worden gebruikt.**