

Unico XS Casement



- ✓ inbouwdiepte 70 mm
- ✓ beglazing pakketten tot 42 mm
- ✓ naar buiten opengaande en kantelramen
- ✓ gegalvaniseerde stalen profielen
- ✓ thermische onderbreking van roestvrij staal
- ✓ poedercoating in elke gewenste RAL-kleur

1,03

Uw voor $U_g = 0,5$
(afstandhouder Ultimate)*

2

afdichtingen

3

kamers

Unico XS Casement is een systeem van stalen ramen die naar buiten draaien of kiepen. In de kiepstand is een nauwkeurige afstelling van de vleugelstand mogelijk.

De ramen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. De lasnaden zijn geslepen en gepolijst, wat de esthetische waarde ten goede komt. Het systeem maakt gebruik van verborgen beslag dat het uiterlijk niet verstoort. De profielen kunnen in elke RAL-kleur worden gepoedercoat.

De thermische prestaties van het Unico XS Casement worden gewaarborgd door dubbelkamerprofielen met een thermische onderbreking van roestvrij staal, die de structuur verder stabiliseert. De raamdichtheid wordt gegarandeerd door het gebruik van verouderingsbestendige tweecomponentenpakkingen van EPDM synthetisch rubber.

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam van 900 x 1300 mm.

RAMEN

STAAL