

Unico XS



- ✓ inbouwdiepte 70 mm
- ✓ montage hoogte 90 mm
- ✓ beglazing tot 42 mm
- ✓ profielen in gegalvaniseerd staal met poedercoating
- ✓ stabiliseren van thermische isolatie van RVS
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

1,06

Ud voor Ug = 0,5 (Swiss spacer Ultimate) *

Stalen deuren Unico XS kunnen naar binnen of naar buiten openen, wat hun functionaliteit aanzienlijk vergroot. Ze zijn voorzien van thermische isolatoren van roestvrij staal om de structuur verder te stabiliseren. Ze kunnen worden gevuld met panelen uit de uitgebreide aluline-collectie of met isolatieglas tot 42 mm dik.

Het Unico XS systeem biedt oplossingen die tegelijkertijd nuttig en esthetisch zijn. Het heeft gelaste scharnieren met op/neer verstelling. Alle lassen zijn geslepen en gepolijst. De gegalvaniseerde stalen profielen zijn voorzien van een poedercoating. **De deur** is geschikt voor hedendaagse en traditionele architectuur.

De aandacht wordt gevestigd **op de dubbele afdichtingen van EDPM twee-componenten synthetisch rubber**. Het is een duurzame oplossing, die een lange levensduur met goede thermische prestaties garandeert.

Unico XS deuren bieden enkel- en meerpuntsvergrendelingen. Ze zijn verkrijgbaar met drempel en HI-optie.

*De bovenstaande Ud-waarde is gegeven voor een deur met een drempel van 1100 x 2100 mm.