

MaxLight



- ✓ systeem met thermische onderbreking
- ✓ gladde en slanke profiellijn
- ✓ tot 59 mm brede beglazingseenheden (schuifraam en vast)
- ✓ beglazing met tot 68 mm brede roosters (vleugel)
- ✓ min. kozijn/schuifraam montage 70mm
- ✓ ruime keuze aan kleuren: RAL, structuurkleuren, houtimitatiekleuren, geanodiseerd, bi-colour
- ✓ toepassing van het systeem: vaste ramen, openslaande ramen: enkelvleugelig met mogelijkheid tot kantelen, naar binnen openend
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

0,85

Uw voor $U_g = 0,5$
(Ultimate afstandhouder)*

3

afdichtingen

3

kamers

Max Light-systemen zijn in de eerste plaats bedoeld voor moderne architectonische ontwerpen. De ramen vallen op door hun slanke profielen. Het unieke, minimalistische ontwerp geeft de constructie een modern, industrieel karakter.

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

MAXLIGHT

ALUMINIUM

DEUREN

ALIPLAST