

MB-86 Casement



- ✓ inbouwdiepte 77 mm
- ✓ standaard beglazingspakket 4e/16Ar/4/16Ar/4e
- ✓ framediepte 77 mm
- ✓ vleugeldiepte 86 mm
- ✓ openingstypes - vast, opendaks, opzij
- ✓ beglazing dikte - frame van 14 tot 60 mm
- ✓ standaard systeem met extra SI isolator
- ✓ mogelijkheid van schilderen in duo-color formule
- ✓ optie van rol- of schaarbeslag Securistyle
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

0,95

Uw voor $U_g = 0,5$
(Ultimate afstandhouder)*

MB-86 Casement is een naar buiten openend raamsysteem. Hiermee kunnen klapramen en kiepramen worden gemaakt. De klanten kunnen kiezen uit twee soorten scharnieren – ROTO rolscharnieren en SECURISTYLE schaarscharnieren, in drie versies: Sterling, Defender, en Defender Egress.

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de

beste thermische optie.

RAMEN

ALUMINIUM

TOP-GEHANGEN

SIDE-HUNG