

MaxLight



- ✓ System mit thermischer Trennung
- ✓ glatte und schlanke Profillinie
- ✓ Verglasungspakete bis 59 mm (fix und Fensterflügel)
- ✓ Verglasungspakete bis 68 mm (Fensterflügel)
- ✓ min. Faltung des Rahmens mit dem Flügel: 70mm
- ✓ breite Farbpalette: RAL, Strukturfarben, **Holzeffektfarben, **eloxiert, bicolor
- ✓ Verwendung des Systems: Fixe Fenster, ein- oder zweiflügelige Fenster mit Kippoption, nach innen öffnende
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

0,85

Uw für Ug = 0,5
(warme Kante Ultimate)*

3

Dichtungen

3

Kammern

Die Systeme von Max Light sind hauptsächlich für moderne Architekturprojekte bestimmt. Die Fenster zeichnen sich durch schlanke Profile aus. Das einzigartige, minimalistische Design verleiht der Konstruktion einen modernen, industriellen Charakter.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

TÜREN

MAXLIGHT

ALUMINIUM

ALIPLAST