

# Decalu 88 Folding Doors



- ✓ profondeur de la construction 88 mm
- ✓ 106 mm ensemble dormant + ouvrant
- ✓ poids maximal de l'ouvrant jusqu'à 150 kg
- ✓ hauteur max. de l'ouvrant jusqu'à 2800 mm
- ✓ largeur maximale de l'ouvrant jusqu'à 1000 mm
- ✓ système d'isolation thermique
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

**1,3**

Uw pour Ug=0,6  
(cadre en aluminium)

**3**

Chambres

Les portes accordéons basées sur le système Decalu 88 Folding Doors assurent une très bonne isolation thermique en hiver et vous permettent d'ouvrir votre maison sur le jardin ou la terrasse en été.

Uw = 1,3 W/(m²K)\* en utilisant le paquet 4e/16Ar/4/16Ar/4e – Ug = 0,6 W/(m²K), rempli d'argon, avec cadre en aluminium.

\* Valeur calculé pour des portes de dimensions 4000 x 2200 mm.

ALUMINIUM

SYSTÈMES COULISSANTS

DECEUNINCK

DECALU 88 STANDARD

DECALU 88 FOLDING DOORS