

Aandrijving SOMMER base+



- ✓ Fabrikant: SOMMER
- ✓ zachte start en stop
- ✓ gedeeltelijke openings functie (bijv. om de garage te ventileren)
- ✓ geïntegreerde energiezuinige LED-verlichting
- ✓ tweerichtings radiofrequentie 868,95 MHz

24 cm/s

maximale snelheid
(afhankelijk van het gekozen aandrijvingsvermogen)

40

maximaal aantal apparaten



De aandrijving voor sectionale garagedeuren SOMMER base+ is een slimme oplossing die wordt bediend via een tweerichtings-afstandsbediening. Hij is compatibel met smart home-systemen (SOMweb). De SOMMER base+ past zijn werkingsparameters automatisch aan de actuele behoeften, wat zorgt voor een lange levensduur, verhoogde veiligheid en een soepele werking. Beschikbaar in 3 varianten met verschillende maximale prestaties en technische specificaties.

Belangrijkste kenmerken van de SOMMER base+ aandrijving:

- beschikt over een speciaal systeem dat de tandwieloverbrenging beschermt, wat de geluidsproductie en slijtage van het hele mechanisme vermindert
- kan de sluitkracht bewaken, wat de openingstijd en sluitingstijd verkort en reageert op obstakels die de beweging van de poort belemmeren
- draadloze bediening met tweerichtings communicatie, en kan in een smart home-systeem worden bediend via een app of webbrowser

Kies de SOMMER base+ aandrijving als:

- u op zoek bent naar een vrijwel onderhoudsvrije oplossing die jarenlang betrouwbaar zal dienen
- u een stille werking verwacht met een zachte start en stop van de poort
- u eenvoudige installatie en configuratie van de aandrijving vereist, evenals de mogelijkheid om uit te breiden met extra functies via het plug & play-systeem

Ontdek de SOMMER S 9060 base+ aandrijving:*

- maximale trekkracht en drukkracht: 600 N
- maximaal gewicht van de poort: 120 kg
- maximale snelheid van de beweging: 24 cm/s
- maximale poorthoogte: 2,5 m
- maximale poortbreedte: 4,5 m
- zeer laag energieverbruik in stand-by modus <1 W
- automatische eindpositie detectie bij het sluiten van de garagedeur
- mogelijkheid tot handmatige ontgrendeling bij stroomuitval
- eenvoudige programmering en diagnose (SOMlink S2 service-interface voor installateurs)

Ontdek de SOMMER S 9080 base+ aandrijving:

- maximale trekkracht en drukkracht: 800 N
- maximaal gewicht van de poort: 160 kg
- maximale snelheid van de beweging: 21 cm/s
- maximale poorthoogte: 2,5 m
- maximale poortbreedte: 6,0 m
- zeer laag energieverbruik in stand-by modus <1 W
- automatische eindpositie detectie bij het sluiten van de garagedeur
- mogelijkheid tot handmatige ontgrendeling bij stroomuitval
- eenvoudige programmering en diagnose (SOMlink S2 service-interface voor installateurs)

Ontdek de SOMMER S 9110 base+ aandrijving:

- maximale trekkracht en drukkracht: 1100 N
- maximaal gewicht van de poort: 200 kg
- maximale snelheid van de beweging: 18 cm/s
- maximale poorthoogte: 2,5 m
- maximale poortbreedte: 7,1 m
- zeer laag energieverbruik in stand-by modus <1 W
- automatische eindpositie detectie bij het sluiten van de garagedeur
- mogelijkheid tot handmatige ontgrendeling bij stroomuitval
- eenvoudige programmering en diagnose (SOMlink S2 service-interface voor installateurs)