Gegenereerd: 12.11.2026

Binnendeuren MDF/HDF

Patroon: Deglazja



- standaardafmetingen
- 40 mm dikke panelen
- 3 hoogtenormen
- opdeksystemen
- schuifdeursysteem (1 of 2 panelen)
- fineer Greko, Premium en met ST CPL Antyfinger-coating
- lakopties: UV titanium wit en UV titanium kasjmier

Binnendeuren MDF/HDF in het aanbod van Eko-Okna zijn een allesomvattende oplossing die zowel opdekdeuren als stompe deuren omvat, samen met een complete set kozijnen en accessoires. Hierdoor krijgt de klant alles wat nodig is voor de realisatie van het project.

De hoogste duurzaamheid en precisie van de afwerking, die kenmerkend zijn voor de binnendeuren MDF/HDF, worden ondersteund door een breed scala aan afwerkingen, waaronder natuurlijke en houtachtige opties, wit en grijs, evenals moderne decors en premium oppervlakken. Met paneel-, vlakke-, gelakte en glazen constructies kunnen originele deuren worden aangepast aan elk interieur.

Waarom het de moeite waard is om binnendeuren MDF/HDF aan te bevelen:

- ze worden aangeboden met een ruime keuze aan decoratieve elementen, zoals inlegwerk of frezen – een eenvoudige manier om unieke constructies te bouwen
- ze zijn verkrijgbaar in opdek- en stompe uitvoeringen en passen perfect bij moderne gebouwen
- hoogwaardige materialen garanderen duurzaamheid, vooral nodig bij intensief gebruik

Kies voor binnendeuren MDF/HDF als uw klant:

- moderne afwerkingen waardeert, inclusief AntiFinger-coatings, die de zichtbaarheid van vingerafdrukken verminderen

- op zoek is naar consistentie in diversiteit, bereikt door de beschikbaarheid van de meeste panelen in verschillende configuraties
- schuif- en verborgen oplossingen nodig heeft die passen bij de rest van de deuren in het huis of appartement

Leer meer over de binnendeuren MDF/HDF:

- 40 mm dikke panelen
- paneelhoogte: volgens de normen PL, CZ en PL 2112
- breedte van de panelen voor paneeldeuren STILE (afhankelijk van het model; in mm): 60N, 60, 65, 70N, 70, 75, 80N, 80, 85, 90N, 90, 95, 100
- vulling met volspaanplaat of honingraatstructuur
- breedte van glazen deurpanelen GRAF (mm): 60, 70, 80, 90, 100, 110
- beglazing met veiligheidsglas (gelaagd en gehard)