

# BluEvolution 82 NL



- ✓ inbouwdiepte 120 mm
- ✓ beglazing tot 52 mm
- ✓ tot 5 anti-slam punten per vleugel
- ✓ kern: wit, crème, antraciet
- ✓ uitgebreid kleurenpalet

**0,80**

Uw voor  $U_g = 0,5$   
(Ultimate afstandhouder)\*

**2**

afdichtingen

**5/6**

kamers\*\*

**BluEvolution 82 NL** zijn moderne pvc-ramen, speciaal ontworpen voor de Nederlandse markt. Ze onderscheiden zich door een verdiept kader (blokprofiel), wat een eenvoudige montage mogelijk maakt in de voor dit land kenmerkende bouwstijl met het gebruik van stelkozijnen. Dit product is een perfect voorbeeld van de gedurfde expansie van Eko-Okna S.A., de toonaangevende producent in Europa.

**De oplossing is gebaseerd op het beproefde en gewaardeerde premium systeem [BluEvolution 82](#).** Dit garandeert thermische isolatie op het niveau van de moderne energiezuinige en passieve woningbouw, evenals een uitzonderlijk aantrekkelijk uiterlijk van de profielen.

## Waarom het de moeite waard is om de pvc-ramen BluEvolution 82 NL aan te bevelen:

- Ze bieden uitzonderlijk witte profielen die, dankzij de uitzonderlijke kwaliteit van het gebruikte polymeer, er volgens veel experts het beste uitzien van alle alternatieve oplossingen.
- Ze worden gekenmerkt door een hoge thermische en akoestische isolatie, wat, in het bijzonder met passend geselecteerde beglazing, zorgt voor het hoogste comfort binnenshuis.
- Ze zijn verkrijgbaar met vele kleurfolies, waaronder in de modieuze kleur antraciet en de in Nederland populaire

groentinten, wat perfect aansluit bij onze onophoudelijk groeiende productcatalogus.

## Kies voor de pvc-ramen BluEvolution 82 NL als uw klant:

- Een typisch huis in Nederland bouwt of renoveert en ramen van de hoogste kwaliteit nodig heeft, perfect afgestemd op de lokale architectuur.
- De voorkeur geeft aan ramen die gemakkelijk te bedienen en te reinigen zijn. Het gebruik van twee in plaats van drie dichtingen in de BluEvolution 82 NL zorgt ervoor dat de vleugels iets lichter werken en er minder hoekjes zijn waar zich stof kan ophopen.
- Op zoek is naar constructies met grote afmetingen die een geschikte stalen versterking vereisen. Deze stalen versterking is in de BluEvolution 82 NL standaard aanwezig en garandeert absolute duurzaamheid en veiligheid.

## Maak nader kennis met de pvc-ramen BluEvolution 82 NL:

- warmtedoorgangscoefficiënt van de profielen: Uf vanaf 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)
- geluidsisolatie: Rw tot 47 dB
- bestandheid tegen windbelasting: tot klasse C3/C4<sup>\*\*\*</sup>
- waterdichtheid: tot klasse 9A<sup>\*\*\*</sup>
- luchtdoorlatendheid: tot klasse 4<sup>\*\*\*</sup>
- lasnaden: HFL- en V-Perfect-lassen met verhoogde duurzaamheid en betere esthetiek
- aanzichtbreedte kader/vleugel zonder aanslag: 121 mm
- aanzichtbreedte kader/vleugel met aanslag: 139 mm
- het type toegepaste staalversterking is afhankelijk van de constructie-eisen

\* de Uw-waarde is berekend voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm

\*\* BluEvolution 82 NL heeft 5 kamers in het kader en 6 in de vleugel

\*\*\* de vermelde prestatiekenmerken zijn behaald in initiële ITT-typekeuringen.