

# CS 77



- ✓ inbouwdiepte 68 mm
- ✓ verkrijgbaar in varianten: Standaard, HI en HI+
- ✓ externe beglazing beschikbaar op FIX-ramen
- ✓ optionele voorgeanodiseerde profielen
- ✓ schilderen in alle RAL-kleuren

**0,94**

Uw voor Ug = 0,5  
(Ultimate afstandhouder)\*

**3**

afdichtingen

**3**

kamers

**CS 77 is een aluminium systeem met thermische onderbreking dat design en hoog thermisch comfort combineert met optimale veiligheid.** Het is ook verkrijgbaar met een offset T-kader (zonder neus).

CS 77 ramen kunnen worden gekozen in een van de drie thermische versies: standaard, warm HI en de warmste – HI+. **Het systeem maakt het gebruik van goed thermisch en akoestisch isolerende driefvoudige beglazingspakketten mogelijk.** FIX-ramen kunnen van buitenaf worden beglaasd.

Wie meer duurzaamheid verwacht, kan kiezen voor profielen met een voorgeanodiseerde coating, die resistenter zijn dan de basisoplossingen.

\*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

REYNAERS

ALUMINIUM

RAMEN