

EkoGreen reliëfpanelen

Keuze: EcoGreen extensies ingedrukt



- ✓ paneeldikte 24–48 mm
- ✓ Massieve of beglaasde deurpanelen
- ✓ Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ✓ enkelzijdig (E-K), dubbelzijdig (E-M)
gegaufreerd of gefreesd
- ✓ Veiligheidsglas 33.1 in de beglazingspanelen
- ✓ Beglazing met glaslatten (type ON), zonder
glaslatten (type O)
- ✓ maximale afmeting 550 x 2800 mm
- ✓ minimale afmeting 200 x 1500 mm
- ✓ Tot = 0,66 W/m²K (voor 44–48 mm dikke
panelen)



klassieke deurpanelen en verlengstukken



binnenluiken

reliëf onderpanelen

EkoGreen verlengstukken met reliëf worden aan één of beide zijden van de deur geplaatst. Ze kunnen naar wens worden vormgegeven, passend bij het ontwerp van de EkoGreen-deur of juist contrasterend volgens uw eigen plan.

De EkoGreen extensies met reliëf bieden alle esthetische opties van de basis EkoGreen panelen. Ook hun technische parameters zijn dezelfde, waaronder vooral thermische en akoestische isolatie en duurzaamheid.

De uitbouwen zijn verkrijgbaar in alle designs van het fineerpalet. **De maximale afmeting van de uitbouw is 550 x 2800, de minimale afmeting is 200 x 1500 mm.**

BUITENDEUREN

PVC-DEUREN