

# EkoGreen reliëfpanelen

Keuze: EcoGreen extensies ingedrukt



- ✓ paneeldikte 24–48 mm
- ✓ Massieve of beglaasde deurpanelen
- ✓ Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ✓ enkelzijdig (E-K), dubbelzijdig (E-M)  
gegaufreerd of gefreesd
- ✓ Veiligheidsglas 33.1 in de beglazingspanelen
- ✓ Beglazing met glaslatten (type ON), zonder  
glaslatten (type O)
- ✓ maximale afmeting 550 x 2800 mm
- ✓ minimale afmeting 200 x 1500 mm
- ✓ Tot = 0,66 W/m<sup>2</sup>K (voor 44–48 mm dikke  
panelen)



klassieke deurpanelen en verlengstukken



binnenluiken

reliëf onderpanelen

**EkoGreen verlengstukken met reliëf** worden aan één of beide zijden van de deur geplaatst. Ze kunnen naar wens worden vormgegeven, passend bij het ontwerp van de EkoGreen-deur of juist contrasterend volgens uw eigen plan.

**De EkoGreen extensies met reliëf bieden alle esthetische opties van de basis EkoGreen panelen.** Ook hun technische parameters zijn dezelfde, waaronder vooral thermische en akoestische isolatie en duurzaamheid.

De uitbouwen zijn verkrijgbaar in alle designs van het fineerpalet. **De maximale afmeting van de uitbouw is 550 x 2800, de minimale afmeting is 200 x 1500 mm.**

**BUITENDEUREN**

**PVC-DEUREN**