

EkoGreen reliëfpanelen

Keuze: EkoGreen reliëfbodempanelen



- ✓ plaatdikte: 24–48 mm
- ✓ massieve deurpanelen
- ✓ Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- ✓ enkelzijdig (E-K), dubbelzijdig (E-M) reliëf of gefreesd
- ✓ maximale afmeting 1100 x 2800 mm
- ✓ minimale afmeting 200 x 200 mm
- ✓ Tot = 0,66 W/m²K (voor 44–48 mm dikke panelen)



klassieke deurpanelen en verlengstukken



binnenluiken

reliëf onderpanelen

EkoGreen onderpanelen met reliëf zijn een van de populairste en aantrekkelijkste deurtoevoegingen. Ze zijn verkrijgbaar in alle esthetische opties die worden gebruikt bij de productie van EkoGreen panelen, behalve beglazing.

Elk onderpaneel behoudt alle technische parameters van de EkoGreen-deurpanelen. Dit geldt voor hun duurzaamheid en isolatieprestaties. Zoals bij alle EkoGreen-producten kunnen alle fineren uit het fineerpalet worden gebruikt voor de bodempanelen.

De maximale afmeting van de bodempanelen is 1100 x 2800 mm, de minimale afmeting is 200 x 200 mm.

BUITENDEUREN

PVC-DEUREN