

# EkoSun Slide



- ✓ inbouwdiepte vleugels: 81 mm
- ✓ inbouwdiepte kader: 157,5 mm
- ✓ beglazing tot 52 mm
- ✓ versterkingen met hoge stijfheid in de vleugels
- ✓ schema A

**0,77**

Uw voor  $U_g = 0,5$   
(Ultimate afstandhouder)

**1**

Rails

**5**

Kamers

Het **EkoSun Slide PVC-schuifstelsel** is een moderne oplossing, ontworpen als alternatief voor zowel toegankelijke PSK-systemen als de grootste, meest prestigieuze hefschuifsystemen (HST).

De strakke vormgeving en beperkte constructieve eisen zorgen voor een brede inzetbaarheid. Hoge dichtheid in combinatie met uitstekende statische parameters maken het tot een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar praktische schuifdeuren van uitzonderlijke kwaliteit, geproduceerd door de toonaangevende fabrikant in Europa en perfect afgestemd op de eisen van energiezuinige en passieve bouw.

## Waarom u het EkoSun Slide schuifstelsel moet aanbevelen:

- helpt lichte, ruime interieurs te creëren dankzij zeer grote glasoppervlakken
- verbindt de woonkamer comfortabel met het terras, waardoor drempels tussen ruimtes worden geminimaliseerd
- maakt het mogelijk om grote, indrukwekkende constructies te creëren door effectieve versterkingen in de vleugelprofielen te gebruiken

## Kies voor het EkoSun Slide schuifstelsel als uw klant:

- een schuifoplossing zoekt voor een betaalbare prijs, aanzienlijk lager dan die van HST-schuifsystemen
- thermische isolatie als absolute prioriteit ziet, in de verwachting van een zo laag mogelijke energierekening
- relatief kleine kamers heeft, waarin elke uitgespaarde vierkante centimeter vrije ruimte ten volle wordt gewaardeerd

## Ontdek het EkoSun Slide systeem in detail:

- beschikbaar in schema A
- warmtedoorgangscoefficiënt van profielen:  $U_f$  vanaf 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- geluidsisolatie:  $R_w$  tot 38 dB
- esthetische V-Super lassen met hoge duurzaamheid
- weerstand tegen windbelasting: tot klasse B3
- waterdichtheid: tot klasse 2A
- luchtdoorlatendheid: tot klasse 3
- maximale afmetingen van de witte vleugel: 1975 x 2367 mm (B x H)
- maximale afmetingen van de gekleurde vleugel: 1875 x 2307 mm (B x H)
- maximale afmetingen van de gehele constructie in het wit: 4000 x 2460 mm (B x H)
- maximale afmetingen van de gehele constructie in kleur: 3800 x 2400 mm (B x H)
- maximaal gewicht van de vleugel: 200 kg