Gegenereerd: 06.11.2026

Elero JA DC



- fabrikant: Elero
- zonne-aangedreven aandrijving
- besturing: bedraad*
- elektromagnetische rem
- eindposities instelling: Handmatig
- extra veiligheidsschakelaar
- beschikbare koppels: 4 Nm en 10 Nm
- voeding: 12 V DC
- vermogen: 115–156 W
- 0,5 m voedingskabel met QuickConnect-stekker
- veiligheidsklasse: IP44
- snelheid: 26 tpm
- maximale continue werktijd: 10 min

De JA DC zonne-aandrijving voor jaloezieën vereist geen netvoeding, omdat hij uitsluitend op zonlicht werkt. De in de batterij opgeslagen energie maakt het mogelijk om zelfs na zonsondergang en bij zware bewolking te functioneren. In de basisversie wordt de aandrijving bedraad aangestuurd, maar met de aanschaf van de Combio-868 DC ontvanger kan deze ook draadloos worden bediend, ook in slimme huissystemen.

3 Belangrijkste kenmerken van de **JA DC**:

- aangedreven door zonne-energie opgeslagen in de meegeleverde batterij,
- elektromagnetische rem zorgt voor een soepele en betrouwbare werking,
- afgesloten behuizing garandeert jarenlang probleemloos gebruik.

Kies de **JA DC** aandrijving voor geveljaloezieën als:

- het aansluiten van de jaloezieën op het elektriciteitsnet voor uw project ingewikkeld is of als u liever gebruik maakt van hernieuwbare energie,
- u van plan bent de jaloezieën bedraad te bedienen, maar de mogelijkheid van een overstap naar draadloze bediening in de toekomst overweegt,
- u de jaloezieën nu al op afstand wilt bedienen en ze wilt integreren in een slim huis systeem op basis van NiceSmart.

*Draadloze bediening is mogelijk met de Combio-868 DC ontvanger.