

greenEvolution Free

Variant: AD



- ✓ inbouwdiepte 76 mm
- ✓ beglazing met pakketten tot 48 mm breed
- ✓ ruime keuze aan folies
- ✓ systeem ook beschikbaar met klasse A-profielen in de vleugel
- ✓ systeem verkrijgbaar in varianten met twee (AD) en drie dichtingen (MD)

0,84

Uw voor $U_g = 0,5$
(Swiss spacer Ultimate)*

2

afdichtingen

5

kamer

*de Uw-waarde geldt voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm

**greenEvolution Free heeft 5 kamers in de vleugel en 6 in het kader

greenEvolution Free behoort tot de Salamander-systeemfamilie, die wereldwijd bekend en gewaardeerd is. De keuze voor greenEvolution Free PVC-ramen garandeert volledig thermisch comfort en ruimtes badend in natuurlijk licht dankzij een uitzonderlijk lage aanzichtbreedte, vergelijkbaar met vaste beglazing. Het biedt relatief meer licht dan concurrerende systemen met een vergelijkbare inbouwdiepte, en de mogelijkheid om een centrale kruk te gebruiken maakt het mogelijk om de constructie met wisselstijl volledig te benutten.

De greenEvolution Free PVC-ramen zijn geïnspireerd op klassiek schrijnwerk, waardoor ze, vooral in combinatie met houtnerffolies, een gewilde oplossing zijn voor alle renovatieprojecten, waar ze traditionele houten ramen vervangen.

Waarom greenEvolution Free PVC-ramen aan te bevelen zijn:

- ze vormen een voordelig alternatief voor houten schrijnwerk en komen esthetisch tot hun recht in interieurs op basis van natuurlijke materialen;
- ze zorgen voor meer licht, maken interieurs effectief groter en weken een indruk van ruimtelijkheid, zelfs in kleine ruimtes;
- ze bieden zeer hoge isolatie parameters, die zich vertalen in een reële verlaging van de verwarmingskosten.

Kies greenEvolution Free PVC-ramen als uw klant:

- een renovatie plant van een historische ruimte waar houten ramen werden gebruikt en het klassieke karakter van het gebouw wil behouden;
- de hoogste prestatieparameters verwacht tegen een betaalbare prijs, zowel wat betreft thermische en akoestische isolatie als dichtheid;
- gebruik wil maken van subsidies voor het vervangen van schrijnwerk – de parameters van greenEvolution Free kwalificeren de ramen voor financiering vanuit de meeste overheidsprogramma's voor thermische modernisering in Europa.

Ontdek meer over greenEvolution Free PVC-ramen:

- warmtedoorgangscoefficiënt profielen: U_f vanaf 1,4 W/m²K
- geluidsisolatie: R_w tot 47 dB
- profielklasse in de vleugel: A
- profielklasse in het kader: B
- weerstand tegen windbelasting: tot klasse C5/B5
- waterdichtheid: tot klasse 9A
- luchtdoorlatendheid: tot klasse 4
- V-Perfect lassen met verhoogde duurzaamheid en betere esthetiek
- aanzichtbreedte vleugel/kader: 100 mm