

# Ideal 7000 NL

profielvorm: met aanslag



- ✓ inbouwdiepte 120 mm
- ✓ beglazing tot 52 mm (standaard 24 mm)
- ✓ 2 anti-slam punten per vleugel
- ✓ standaard gesloten staal in het frame
- ✓ beschikbare kernkleuren: crème, wit, antraciet

**0,76**

Uw voor  $U_g = 0,5$   
(Swiss spacer Ultimate) \*

**2**

afdichtingen

**5**

kamer

De IDEAL is een zeer populair systeem voor warme schrijnwerkssystemen. Met hun verschillende opties zijn ze geïnstalleerd in miljoenen huizen over de hele wereld. Gebruikers waarderen het om zijn thermische en akoestische isolatieparameters samengevoegd met de uitstekende prijs/prestatieverhouding.

De IDEAL 7000 NL is een uitvoering van het systeem die speciaal voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. De profielen kunnen onder een hoek van 45 graden worden gelast met behulp van de esthetische technieken van V-super of 90 graden met de HVL-technologie. Door dit type laswerk lijken de ramen meer op houten constructies.

De ramen kunnen worden besteld in effen kleuren of met een houtnerf patroon. De folies kunnen aan de binnen- en buitenkant van het raam worden geplaatst. Dankzij het feit dat ze onafhankelijk kunnen worden gekozen, passen de IDEAL 7000 NL ramen gemakkelijk bij elke gevel en elk interieur.

Het systeem heeft een KOMO-certificaat en heeft een inbraakwerendheidsklasse RC2 (volgens de norm EN 1627 / NEN 5096).

\* De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam van 1230 x 1480 mm.

