

# MasterLine 10



- ✓ inbouwdiepte: 97 mm
- ✓ diepte kozijn-vleugelmontage: 107 mm
- ✓ beglazingspakketten tot 88 mm breed (78 mm vaste vleugel)
- ✓ warm systeem met thermische onderbreking
- ✓ maximaal vleugelgewicht: 200 kg

**0,72**

Uw voor Ug = 0,5  
(Ultimate afstandhouder)\*

**3**

afdichtingen

**3**

kamers

Het MasterLine 10 raam- en deursysteem wordt gekenmerkt door een zeer hoge duurzaamheid en weerstand tegen mechanische en weersfactoren, en dankzij de aanwezigheid van een thermische onderbreker wordt het aanbevolen voor gebruik in energie-efficiënte en passieve gebouwen. De dichtheid van het MasterLine 10 systeem wordt gegarandeerd door het gebruik van centrale pakkingen, die de hechting van de vleugel aan het kozijn verbeteren.

Het is ontworpen met het oog op modern design, inclusief toekomstige trends. De slanke profielen, gecombineerd met grote beglazingen, zien er elegant uit en laten veel natuurlijk licht binnen. De eenvoudige, geometrische vormen zijn daarentegen veelzijdig en passen gemakkelijk in elke bouwstijl.

\*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

REYNAERS

ALUMINIUM RAMEN