

MB-79N



✓ Inbouwdiepte: 70 mm

✓ Beschikbaar in drie thermische varianten: E, ST en SI

✓ Beglazing mogelijk met glaspakketten tot 63 mm (ramen) of tot 54 mm (vaste panelen/deuren)

✓ Ramen leverbaar in inbraakwerende klassen RC2 en RC3

✓ Gelakt in het volledige RAL K7-palet of op aanvraag volgens een specifieke poedercoatingcode

0,9

Uw voor $U_g = 0,5$
(Ultimate afstandhouder)*

2

afdichtingen

3

kamers

Het aluminium raam- en deursysteem is een van de meest populaire oplossingen in dit materiaal voor energiezuinige gebouwen. De moderne vormgeving, gecombineerd met uitstekende gebruikskennmerken en de mogelijkheid voor grote afmetingen, maakt het een ideale keuze, niet alleen voor woongebouwen.

Belangrijkste kenmerken van MB-79N:

- Moderne vormgeving die perfect aansluit bij eigentijdse en elegante architectuur
- Drie thermische opties, waaronder een variant voor zeer energiezuinige gebouwen
- Effectieve geluidsisolatie dankzij beglazing tot 63 mm dik

Kies voor MB-79N als:

- Je houdt van de minimalistische esthetiek van aluminium ramen met strakke hoeken
- Je fan bent van grote glaspartijen en interieur dat baadt in natuurlijk licht

- Je op zoek bent naar kozijnen in intense kleuren en een specifieke tint wilt afstemmen

Ontdek MB-79N in detail:

- Kaderdiepte: 70 mm
- Diepte van de vleugel: 79 mm (ramen), 70 mm (deuren)
- Maximale afmetingen raamvleugel (draai-kiep): H tot 2700 mm, B tot 1700 mm
- Maximale afmetingen deurvleugel: H tot 2800 mm, B tot 1400 mm

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.