

MB-79N

profielvorm: MB-79N E



- ✓ inbouwdiepte 70 mm
- ✓ kozijndiepte (deur/raam) 70 mm
- ✓ vleugeldiepte 79 mm (ramen), 70 mm (deuren)
- ✓ beglazingspakketten tot 63 mm (ramen), tot 54 mm (fix raam/voordeuren)
- ✓ maximale afmetingen raamvleugel RU - H tot 2700 mm, L tot 1700 mm
- ✓ maximale afmetingen van het deurblad - H tot 2800 mm, L tot 1400 mm
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

0,9

Uw voor $U_g = 0,5$
(Ultimate afstandhouder)*

2

afdichtingen

3

kamers

Het MB 79N systeem is een economisch raam- en deursysteem dat voldoet aan de verhoogde eisen voor thermische isolatie. Het schept enorme constructieve mogelijkheden. Het is duurzaam, gaat lang mee en is een perfecte warmte- en geluidsisolator.

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

ALUMINIUM

VENSTERS

MB-79N

ALUPROF

MB 79N

