

Pergola SB350



- ✓ vaste breedte: 3,50 m
- ✓ pergola-extensie 3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m
- ✓ vaste hoogte: 2,665 m
- ✓ doorloophoogte 2,50 m
- ✓ rotatiebereik lamellen 0° tot ~120°
- ✓ waterafvoer zijdelings naar gesloten kolomkamer
- ✓ verkrijgbaar in 5 populaire structuurkleuren

De aluminium vrijstaande pergola SB350 creëert een comfortabele ruimte, uitgerust met een verstelbaar dak, voor ontspanning en bijeenkomsten met familie en vrienden. De mogelijkheid om de lamellen op afstand te draaien zorgt ervoor dat de gebruikers precies de hoeveelheid zon kunnen genieten die zij wensen.

De SB350 pergola is een gestandaardiseerde basisconstructie, tot in elk detail verfijnd, die op de markt opvalt door een uitzonderlijk betaalbare prijs.

Waarom u de SB350 pergola moet aanbevelen:

- het is een comfortabele recreatieruimte die direct na installatie klaar is voor gebruik, en die geen extra handelingen van de gebruiker vereist
- de lamellen die in het Sunbreaker-systeem werken, maken het mogelijk om de hoeveelheid zon precies aan te passen en kunnen volledig sluiten, waardoor een uniform, schaduwrijk dak ontstaat
- het heeft een elektrische motor die wordt bediend met een afstandsbediening of een telefoonapp, wat betekent dat de hoeveelheid zon met één vinger vanuit de luie stoel kan worden geregeld

Kies de SB350 pergola als uw klant:

- een snelle en gemakkelijke manier zoekt om een functionele en duurzame recreatieruimte te creëren die minimaal onderhoud vereist
- effectieve waterafvoer in de door hem gewenste richting verwacht, wat de SB350 garandeert door de mogelijkheid om de afvoer in geselecteerde kolommen te blokkeren
- rekent op een aantrekkelijke prijs, die is bereikt dankzij de standaardisatie van de productie, en niet door

Leer de SB350 pergola beter kennen:

- Vereist een dragende ondergrond
- Kolomprofiel 130 x 130 mm
- Lamellenafstand 150 mm
- Afwatering naar alle kolommen (mogelijkheid tot blokkering van 1 afvoer in de goot)
- Maximale sneeuwbelasting op het dak 30 kg/m²
- Motortype 24 V DC (voeding 230 V AC)
- Bediening met speciale afstandsbediening of smartphone (wifi)
- Veilige werkteemperatuur +5 tot +40°C (lamellenbeweging)

Beschikbare kleuren (gestructureerd):

- Zilvergrijs grafiet – fijne structuur (FSM 71319)
- Antracietgrijs (RAL 7016)
- Alpinewit (RAL 9010)
- Diepzwart (RAL 9005)
- Grijszwart (RAL 7021)