

# SlimLine 38



✓ inbouwdiepte 76–99 mm

✓ Beglazing tot 55 mm breed

✓ Sobinco draaiekiepbeslag

✓ poedercoating in elke kleur van het RAL-palet

✓ systeem beschikbaar met thermische onderbreking

✓ 3 uitvoeringen: Classic, Ferro, Cubic

**0,96**

Uw voor Ug = 0,5  
(Ultimate afstandhouder)\*

**3**

afdichtingen

**3**

kamers

Het systeem **Reynaers SlimLine 38** werd ontwikkeld voor gebouwonwerpen, waar veel glas nodig is. Het is uitermate geschikt voor renovaties van industriële gebouwen, die het uiterlijk van de traditionele stalen ramen niet veranderen.

De universaliteit wordt mogelijk gemaakt door 3 verschillende, esthetisch andere uitvoeringen: **Classic, Ferro en Cubic**. De kaders, vleugels en tussenstijlen kunnen – op uitzonderingen na – vrij met elkaar gecombineerd worden. Dit vereenvoudigt de afstemming van een perfecte configuratie conform de wens van de klant.

\*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

**REYNAERS**