

Synego HST



- ✓ Inbouwdiepte 190 mm
- ✓ Beglazing met pakketten tot 51 mm
- ✓ Standaard 5 anti-inbraakpunten
- ✓ Breed scala aan basiskleuren

0,86

Uw voor $U_g = 0,5$
(Ultimate afstandhouder)

1-2

Sporen

5

Kamers

Het Synego HST-hefschuifstelsel vormt de perfecte balans tussen esthetiek en functionaliteit binnen de productfamilie. Het biedt uitstekende thermische isolatie-eigenschappen, beschermt effectief tegen lawaai en het bedienen van de vleugels is relatief eenvoudig. Grote beglazing en een onberispelijk oppervlak van profielen gemaakt met HDF-technologie zijn een enorme meerwaarde voor elk interieur.

Waarom het Synego HST-hefschuifstelsel aanbevelen:

- Biedt slanke profielen die passen in moderne interieurs, verkrijgbaar in een breed scala aan basiskleuren
- Biedt uitstekende gebruikersparameters die kenmerkend zijn voor hoogwaardige HST-oplossingen, waaronder veel natuurlijk licht en ruimtebesparing
- Is een perfecte aanvulling op Synego PVC-ramen, waarmee het een harmonieus stilistisch geheel kan vormen

Kies het Synego HST-hefschuifstelsel als uw klant:

- Thermisch en akoestisch comfort in het interieur verwacht bij het gebruik van een groot schuifstelsel

- Op zoek is naar de hoogste kwaliteit profiel afwerking, die alleen wordt geboden door esthetische V-Perfect lassen en High-Definition Finishing, een technologie die het mogelijk maakt poriën in profielen te sluiten, hun duurzaamheid te verhogen en het schoonmaken te vergemakkelijken
- Geïnteresseerd is in een verhoogde veiligheidsstandaard, maar geen behoefte heeft om bij te betalen voor aanzienlijk duurdere inbraakwerende RC-klassen

Leer het Synego HST hefschuifstelsel beter kennen:

- Beschikbaar in schema: A
- Profiel Warmteoverdrachtscoëfficiënt: U_f vanaf 1,30 W/m²K
- Geluidsisolatie: $R_w(C;C_{tr})$ tot 43 (-1,-3) dB
- HDF-profielafwerking – gladder en duurzamer oppervlak
- V-Perfect lassen met verhoogde duurzaamheid en betere esthetiek
- Windbelastingsweerstand: tot klasse B3
- Waterdichtheid: tot klasse 9A
- Luchtdoorlatendheid: tot klasse 4
- Vleugel/kozijnprofielvouw hoogte: 179 mm
- Maximale vleugelafmetingen 3000 x 2600 mm (breedte x hoogte)
- Maximale breedte van de hele structuur: 10 m
- Maximaal vleugelgewicht: 400 kg (tandem)
- EcoPlus certificaat – garantie dat in profielen 40 tot 75% gerecycled materiaal wordt gebruikt