

# Synego



- ✓ inbouwdiepte 80 mm
- ✓ beglazing met pakketten tot 51 mm
- ✓ standaard 5 anti-inbraakpunten
- ✓ uitgebreid kleurenpalet

**0,76**

Uw voor  $U_g = 0,5$   
(Ultimate afstandhouder)\*

**3**

afdichtingen

**6/7**

kamers

Moderne Synego PVC ramen zijn een hoogwaardige oplossing voor veeleisende investeerders. Dit zeer goed doordachte ontwerp biedt uitstekende thermische en akoestische parameters tegen betaalbare prijzen en zorgt voor gecertificeerde inbraakwerendheid. Het geoptimaliseerde productieproces zorgt voor een uitzonderlijk korte levertijd in veel verschillende kleuropties.

## Waarom het de moeite waard is om Synego PVC ramen aan te bevelen:

- Ze bieden thermisch comfort en zorgen voor een effectieve geluidsreductie, vooral bij gebruik van dubbele beglazing
- Een korte, zelfs slechts 7 dagen durende order verwerkingstijd is mogelijk voor de meest populaire kleuren die in het basispalet zijn verzameld
- Klanten ontvangen speciale Hoppe-handgrepen: Hoppe 108 Elegance- en Hoppe 125 Quadro-modellen, alleen verkrijgbaar bij Eko-Okna
- Ze kunnen een verhoogde inbraakwerendheid bieden, waarbij ze effectief weerstand bieden aan de fysieke kracht van een indringer

## Kies Synego PVC ramen als uw klant:

- Waarde hecht aan de hoogste kwaliteit van vakmanschap, inclusief het gebruik van esthetische V-Perfect-lassen en extreem gladde profiel oppervlakken met High-Definition-Finishing (HDF)
- Rekent op een interessante esthetiek – het Synego-systeem biedt een uitzonderlijk breed scala aan basiskleuren en speciale Hoppe-handgrepen
- Geeft om duurzame ontwikkeling en waardeert het feit dat minstens 40% gerecyclede grondstoffen in raamprofielen worden gebruikt

## Meer informatie over Synego PVC ramen:

- Warmteoverdrachtscoëfficiënt profielen:  $U_f$  vanaf 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Warmteoverdrachtscoëfficiënt profielen:  $U_f$  vanaf 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Geluidsisolatie:  $R_w$  tot 50 dB
- Centrale afdichting (MD) verbetert de raamafdichting
- HDF profiel afwerking – gladder en duurzamer oppervlak
- V-Perfect-lassen met verhoogde duurzaamheid en betere esthetiek
- Windbelasting Weerstand: tot klasse B5
- Waterdichtheid: tot klasse 9A
- luchtdoorlatendheid: tot klasse 4
- Vouwhoogte kozijn/vleugel: 109–175 mm
- EcoPlus-certificaat – garantie voor gebruik van 40 tot 75% gerecycled materiaal in profielen

\*De bovenstaande  $U_w$ -waarde wordt gegeven voor een referentie raam met afmetingen 1230 x 1430 mm in de beste thermische optie.