

# Unico stalen draaideuren



- ✓ stalen profiel 1,5–2,0 mm
- ✓ vulling van sectionaaldeurpaneel 40 mm
- ✓ thermische isolatie van het paneel met polyurethaanschuim
- ✓ valdorpel (kaltefeind)
- ✓ profiel gespoten in RAL-kleuren

**Unico is een stalen kanteldeur die voorzien is van een thermische barrière.** Hij heeft panelen van 40 mm dik, zoals gebruikt in sectionale garagedeuren, gevuld met polyurethaanschuim, wat de zeer goede thermische parameters garandeert. Een perimeterdichting is ook verantwoordelijk voor de dichtheid.

**Unico enkele of dubbele draaipoorten maken gebruik van warm gegalvaniseerde stalen profielen met een dikte van 1,5 tot 2,0 mm.** Ze kunnen in elke RAL-kleur worden gelakt (poedercoatingmethode). De kromme vorm van de gebruikte thermische onderbreking verbetert de statische parameters van de deur nog verder.

**Deze veelzijdige oplossing kan in de garageopening of op de muur geïnstalleerd worden.** In het eerste geval kan de deur 90° geopend worden, in het tweede 180°. De deur wordt standaard geleverd met een slot, handgreep, scharnier en voeten.

Het gemak waarmee Unico deuren bij elk huis, vrijstaande garage of bijgebouw passen, wordt gegarandeerd **door de vele kleuren, afwerkingen en soorten beglazing die kunnen worden gebruikt.**