

# MB-60

profielvorm: MB-60 PIVOT



- ✓ inbouwdiepte 60 mm
- ✓ kozijndiepte (deur/raam) - 60 mm
- ✓ kozijndiepte (deur/raam) - 60 mm/ 69 mm
- ✓ beglazingspakketten tot 41 mm (vast raam) / tot 50 mm (openslaande deuren / ramen)
- ✓ maximale raamafmetingen - H tot 2400 mm, L tot 1250 mm
- ✓ maximum vleugelgewicht (deur / raam) - 120 / 130 kg
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

**1,15**

Uw voor  $U_g = 0,6$   
(Ultimate afstandhouder)\*

**2**

afdichtingen

**3**

kamers

Ideaal voor het maken van ramen, deuren, vestibules, vitrines en ruimtelijke constructies van verschillende types. In het MB-60/60HI systeem worden geprofileerde glasvezelversterkte polyamide thermische onderbrekingen gebruikt.

\*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

ALUMINIUM

VENSTERS

MB-60

ALUPROF

MB 60