

Ultraglide

profielvorm: Ultraglide Max Light Monorail



- ✓ 67 mm raamsponningdiepte
- ✓ beglazing van het schuifblad met pakketten van 11 tot 49 mm
- ✓ beglazing van de FIX-vleugel met pakketten van 24 tot 71 mm breed
- ✓ 176 mm inbouwdiepte frame
- ✓ monorail frame
- ✓ regeling A, C, G
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

0,8

Uw voor $U_g=0.5$ (alu. frame)*

1

Sporen

3

Kamers

Ultraglide MAX Light Monorail is een nieuwe versie van het beproefde Ultraglide-systeem.

De hef-schuifdeur van aluminium is voorzien van nog smallere profielen om de verhouding tussen glasoppervlak en kozijn te verbeteren. Dankzij dit systeem, gewijd aan grote beglazingen, kan er nog meer licht naar binnen.

Kenmerkend voor het MAX Light Monorail-systeem is de aanwezigheid van ten minste één vast element in de constructie.

*factor berekend voor een deurafmeting van 2200x2200 mm

ALUMINIUM

SCHUIFSYSTEMEN

ULTRAGLIDE

ALIPLAST

